

MULTAGRI TM 15W-40



Универсальное всесезонное масло для применения в различных узлах сельскохозяйственных тракторов и уборочных машин.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство

Механические узлы и системы в тракторах, комбайнах, силосоукладчиках, оборудовании и транспортных средствах

- Дизельные двигатели с турбонаддувом или без него, бензиновые двигатели сельскохозяйственного оборудования.
- Механические трансмиссии обычного типа, для которых рекомендуется масло, соответствующее уровню качества API GL4 / MIL.L.2105 с классом вязкости по SAE 80W-90.
- Трансмиссии, снабженные мокрыми (погруженными в масло) тормозами старого типа.
- Гидромеханические, механические и гидравлические приводные и управляющие механизмы, имеющие большие коробки передач и разделительные коробки, планетарные передачи, усилители, блокирующие устройства...
- Гидравлические подъемники.
- Муфты включения вала отбора мощности и многодисковые сцепления, погруженные в масло.
- Гидроусилители рулевого управления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствует требованиям следующих стандартов

- MASSEY-FERGUSON : CMS M 1144
- ZF : TE-ML 06B / 07B
- **Универсальные приложения:**
 - FORD M2C 159B3
 - MASSEY FERGUSON CMS M1139
 - JOHN DEERE JDM J27
- **Двигатели:**
 - ACEA E1
 - API CE/SF
- **Тракторные трансмиссии:**
 - JOHN DEERE JDM J20A, J20C
 - FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2 C 201.00
 - MASSEY FERGUSON CMS M1127A, M1135
- **Механические трансмиссии:** API GL4
- **Автоматические трансмиссии:**
 - CATERPILLAR TO2
 - GM ALLISON C4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MULTAGRI TM 15W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	112
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	14,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	134
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рациональный
подход

Защита агрегатов,
включая двигатель,
трансмиссии и
гидравлические
механизмы

- Универсальное масло, делающее возможным сокращение количества марок смазочных материалов и применение одного масла на всех машинах одного хозяйства.
- Высокая вязкость при высокой температуре, обеспечивающая превосходное смазывание при длительной работе агрегатов, включая двигатель, трансмиссии и гидравлические механизмы.
- Превосходные противоизносные свойства, гарантирующие продолжительность срока службы агрегатов, включая двигатель, трансмиссии и гидравлические механизмы.
- Противозадирные свойства, гарантирующие максимальную защиту трансмиссий, для которых рекомендуется масло, соответствующее уровню качества API GL 4 / MIL.L. 2105 с классом вязкости по SAE 80W-90, от износа.
- Защита цветных металлов, присутствующих в двигателе и других механических агрегатах, от ржавчины и коррозии.
- Низкая склонность к пенообразованию.
- Полная совместимость с эластомерами.
- Стабильность к термоокислению, препятствующая образованию нагара и лакообразных отложений на горячих работающих поверхностях.
- Особые антифрикционные свойства, обеспечивающие эффективную и бесшумную работу тормозов и тормозной системы.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

Multagri TM 15W-40
Обновление: 12/08
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.