

# RUBIA XT 15W-40



Всесезонное масло для дизельных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели, с турбонаддувом и без него, любых транспортных средств, работающих в наиболее сложных эксплуатационных условиях, независимо от сезона.
- Увеличенный интервал замены (до 30 000 км включительно в соответствии с требованиями автопроизводителей).

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

Одобрения  
производителей

- ACEA E2
- API CF-4 / SJ
- MB -Approval 228.1
- MAN 271
- VOLVO VDS
- MIL-L 2104E

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Всесезонное моторное масло
- Очень высокий индекс вязкости. Высокая стабильность вязкости при эксплуатации.
- Сбалансированный пакет высокоэффективных противоизносных, антиржавейных, антикоррозионных, моющих и диспергирующих присадок.
- Низкая склонность к пенообразованию и высокая кислотоустойчивость.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA XT 15W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	887
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	13,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	131
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

RUBIA XT 15W-40  
Обновление: 05/09  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.