

MARSON SY 00



Полужидкая синтетическая смазка для закрытых редукторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазка с увеличенным сроком службы для редукторов, где затруднено обслуживание и доступ к узлам, а также для узлов, заполняемых смазкой на весь срок службы.
- Смазывание закрытых механизмов, работающих при высоких нагрузках.
- Смазывание редукторов и червячных передач.
- Смазывание высоконагруженных подшипников.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO-L-X CCEB 00
- DIN 51502 GPG P00K -35

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термостабильность благодаря использованию синтетических базовых масел (полиалкиленгликоль).
- Высокая стойкость к выдавливанию.
- Отличные смазывающие характеристики.
- Обеспечивает снижение коэффициента трения.
- Очень хорошие антикоррозионные свойства и стойкость к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| MARSON SY 00 | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Загуститель | - | - | Литиевый комплекс |
| Класс консистенции NLGI | ASTM D 217/DIN 51818 | - | 00 |
| Цвет | Визуально | - | Красный |
| Внешний вид | Визуально | - | Однородная |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | -35 до 130 |
| Пенетрация при 25°C | ASTM D 217/DIN 51818 | 0,1 мм | 420-450 |
| Вязкость базового масла при 40°C | ASTM D 445/DIN 51562-1/ISO 3104/IP71 | мм ² /с | 145 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MARSON SY 00
Обновление: 03/2007



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.