

MARTOL LVG 50 CF



Испаряющееся штамповочное масло с очень высоким уровнем свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **MARTOL LVG 50** - испаряющееся масло с очень высоким уровнем свойств для штамповки и вырезки алюминиевого листа толщиной до 3 мм.
- Также может применяться при обработке черных и цветных металлов, например, меди и ее сплавов.
- **MARTOL LVG 50** может наноситься кистью, валиком или распылением.
- При определенных условиях может применяться в операциях резания металлов.
- **ISO 6743/7 - MHF**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесцветная жидкость.
- Отличная покрывающая способность.
- Очень слабый запах.
- Смывается при нагреве.
- Не способствует образованию ржавчины на алюминии или медных сплавах.
- Не содержит хлора, серы или минерального масла.
- Не содержит ароматических компонентов.
- Удовлетворяет требованиям европейского законодательства в отношении выбросов летучих органических соединений.
- Входящие в состав продукта ингредиенты не оказывают вредного воздействия на пищевые продукты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MARTOL LVG 50 CF	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	визуально	-	прозрачный
Цвет	ASTM D 1500	-	<0,5
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/л	0,827
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	2,99
Температура вспышки	ASTM D92	°C	93
Температура застывания	ASTM D97	°C	2
Смываемость при нагреве	PT-LUBI-LI-157	-	положительно

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MARTOL LVG 50 CF
Обновление: 07/01
Sticker reference:

