



TALUSIA HR

Описание

Судовые масла с очень большим запасом безопасности, разработанные для смазывания цилиндров малооборотных двухтактных крейцкопфных двигателей.

Применение

Обеспечивая надежное смазывание в самых жестких условиях, это большое семейство смазочных масел удовлетворяет всем эксплуатационным требованиям:

- TALUSIA HR70 (SAE50, щелочное число 70): находит самое широкое применение для двигателей, работающих на промежуточных тяжелых топливах с высоким содержанием серы;

Свойства

Это смазочное масло обеспечивает:

- Минимальный износ поршневых колец и втулок цилиндров двигателей;
- Максимальную степень чистоты двигателей;
- Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание двигателей;
- Увеличение сроков межремонтной эксплуатации двигателей.

Допуск к применению

Смазочные масла серии TALUSIA HR удовлетворяют требованиям и рекомендациям разных производителей двигателей. Они себя прекрасно зарекомендовали на тысячах двигателей различных типов в широком диапазоне условий эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристики	Единицы измерения	TALUSIA HR
		70
Класс SAE		50
Плотность при 15°C	кг/м ³	940
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	20
Температура застывания	°C	-9
Температура вспышки (в открытом тигле) ASTM D 92	°C	>220
Щелочное число (TBN), ASTM D 2896	мгКОН/г	70

Обращение, охрана здоровья и безопасность

Масла серии TALUSIA HR состоят из базовых минеральных масел глубокой очистки со специальными присадками Смазочное масло состоит из минеральных масел глубокой очистки и специальных присадок. При нормальных условиях применения это масло не представляет особой опасности с точки зрения токсичности.

- Со всеми маслами любого вида следует всегда обращаться с большой осторожностью, особенно избегая контакта с кожными покровами.
- Предотвращать любой риск пролива и хранить вдали от горючих материалов.
- Хранить под навесом, исключая риск загрязнения.

Бюллетень безопасности, отвечающий требованиям действующих законодательных актов, можно получить у TOTAL LUB MARINE в Париже.