

Масло для двухтактных бензиновых двигателей.
ПРИМЕНЕНИЕ

- Масло для всех типов двухтактных бензиновых двигателей:
 - двигатели мопедов и легких мотоциклов (<50 куб. см);
 - механизированная сельскохозяйственная техника (газонокосилки и т.п.).
- Адаптировано для использования в двухтактных двигателях мотоциклов с разделенной системой смазки, подходит для использования при предварительном смешивании.
- Смешивать с бензином в пропорции, рекомендованной производителем.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TA – TSC1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вязкость адаптирована для:
 - двухтактных двигателей мотоциклов с разделенной системой смазки;
 - использования при предварительном смешивании.
- Масло предварительно разбавлено и подходит как для разделенной системы смазывания, так и для использования при предварительном смешивании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL 2TZ	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	885
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	71,24
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	9.4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	112
Температура вспышки	ASTM D92	°C	224
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27