



Масло для трансмиссий, оборудованных мокрыми дисковыми тормозами, и гидравлических систем тракторов и оборудования, занятого на погрузочных или коммунальных работах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссии
Гидравлические системы
Мокрые / погруженные тормоза

- Трансмиссии в тех случаях, когда требуется продукт, соответствующий уровню качества GL-4.
- Автоматические трансмиссии, гидротрансформаторы и гидростатические трансмиссии.
- Гидравлические системы и рулевое управление с усилителем.
- Вал отбора мощности с мокрыми / погруженными дисковыми сцеплениями.
- Охлаждение масляной ванны дисковых тормозов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствует спецификациям производителей

Одобрено производителями

- Соответствует требованиям классификации API GL-4.
- Одобрено:
 - MASSEY FERGUSON : CMS M 1145 / 1143
 - VOLVO CE : WB 101
 - ZF : TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E
- Удовлетворяет требованиям спецификаций следующих производителей:
 - MASSEY FERGUSON : CMS M 1141 / 1135
 - JOHN DEERE : JDM J 20C
 - CNH : MAT 3505 / 3525 / 3526
 - CASE : MS 1206 / 1207 / 1209
 - NEW HOLLAND : NH 410B / NH 410C
 - FORD : M2C 134D / FHNA 2C 201.00
 - KUBOTA : UDT
 - Mc CORMICK : HTX
 - AGCO/Allis : 821 XL
 - CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- Пригодно для следующих трансмиссий: SAME, LANDINI, DEUTZ, FENDT, и др. CATERPILLAR, KOMATSU, JCB ... там, где требуется жидкость UTTO.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкая область применения
Увеличение продолжительности срока службы механизмов

- Предназначено для большей части сельскохозяйственной техники и оборудования, занятого на коммунальных работах, и сокращение за счет применения этого продукта ассортимента требуемых смазочных материалов.
- Превосходные низкотемпературные характеристики: при пробуксовке защищает тормоза от заедания.
- Превосходные высокотемпературные характеристики: предотвращение неплавного включения или пробуксовки сцепления.
- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства, гарантирующие оптимальную защиту компонентов коробок передач и гидравлической системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DYNATRANS MPV	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	59
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	10,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	159
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

DYNATRANS MPV
Обновление: 08/10
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.