

# OSYRIS DWX 7000



Металлообработка.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- **OSYRIS DWX 7000** - водоотталкивающая защитная жидкость.
- Кроме того, **OSYRIS DWX 7000** образует на металлических поверхностях жирную мягкую пленку, что обеспечивает долговременную защиту деталей при хранении на улице.
- **OSYRIS DWX 7000** соответствует требованиям стандарта ISO 6743/8 (1987): категория REE.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **OSYRIS DWX 7000** применяется в металлообрабатывающей промышленности или после механической обработки поверхности.
- Хорошие водоотталкивающие свойства.
- **OSYRIS DWX 7000** образует жирную мягкую защитную пленку.
- Гарантированная защита в течение 18 месяцев при хранении в помещении и 12 месяцев при хранении на улице под навесом.
- **OSYRIS DWX 7000** может наноситься:
  - погружением,
  - распылением,
  - кистью.
  - Пленка может быть удалена:
    - Щелочными детергентами
    - растворителями (жидкими или в паровой фазе).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL OSYRIS DWX 7000	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	850
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	6
Температура вспышки	ASTM D92	°C	38
Температура застывания	ASTM D97	°C	-20

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

OSYRIS DWX 7000  
Обновление: 08/01  
Sticker reference:

