

MULTAGRI SUPER 15W-40



Высококачественное всесезонное масло для круглогодичного применения в различных узлах сельскохозяйственных тракторов и комбайнов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство

Механические компоненты и узлы тракторов, комбайнов, силосорезок, сельхозоборудования или автомобилей

- Турбированные или атмосферные дизельные двигатели, бензиновые двигатели сервисной техники.
- Стандартные механические трансмиссии, для которых рекомендованы масла, соответствующие спецификациям API GL4 / MILL2105 SAE 80W-90.
- Механические трансмиссии с погружными тормозами.
- Коробки передач, понижающие передачи, конические передачи и т.д.
- Гидравлические подъемники и силовые контуры.
- Коробки отбора мощности и многодисковые сцепления в масляной ванне.
- Гидростатические системы управления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E1

Одобрения производителей

Соответствует спецификациям производителей

- MASSEY-FERGUSON: CMS M1144
- **Многоцелевое применение:**
 - FORDM2C159B3
 - MASSEY FERGUSON CMS M1139
 - JOHN DEEREJDM J27
- **Двигатели:**
 - ACEA E1
 - API CE/S
 - CCMC D4
 - MIL.L.2104D
 - MIL.L.46152C
- **Трансмиссии тракторов:**
 - JOHN DEERE JDM J20A, J20C
 - FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2 C 201.00
 - MASSEY FERGUSON CMS M1127A, M1135
- **Механические трансмиссии:**
 - API GL4
 - MIL.L.2105
 - ZF TE ML 06B, 07B
- **Автоматические трансмиссии:**
 - CATERPILLAR TO2
 - GM ALLISON C4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MULTAGRI SUPER 15W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	880
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	112
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	14,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	134
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рационализация

- Позволяет снизить количество применяемых масел.
- Высокая вязкость при высоких температурах гарантирует смазывание узлов двигателя, трансмиссии и гидравлической системы.
- Малая вязкость при низких температурах позволяет использовать масло в зимнее время, легко запускать двигатель, быстро реагировать гидравлической системе.
- Прекрасная защита от износа обеспечивает долгий срок службы двигателя, трансмиссии, узлов гидравлического контура.
- Высокая стойкость к выдавливанию обеспечивает характеристики, требуемые от трансмиссионных масел соответствующих спецификациям API GL4 или MIL.L.2105 класса вязкости SAE 80W-90.
- Отличные антикоррозионные свойства защищают цветные металлы в двигателе и других системах.
- Прекрасные антипенные характеристики обеспечивают защиту от переполнения картера, а также кавитационного износа или опустошения насоса.
- Высокая стойкость к окислению препятствует образованию отложений и лаков на узлах, работающих при высоких температурах.
- Специально подобранные фрикционные характеристики обеспечивают эффективную и бесшумную работу тормозов и сцеплений.

Защита двигателя, трансмиссии и гидравлической системы

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MULTAGRI SUPER 15W-40
Обновление: 10/03
Sticker reference:

