

AGRITEC SYN FE 10W-30



Моторное масло с очень высоким уровнем свойств для двигателей тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Производится по синтетической технологии, обладает топливосберегающими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельскохозяйственная техника

Двигатели TIER I, II и III

Всесезонное применение

- Современные модели двигателей, устанавливаемых на сельскохозяйственную технику, выполняющие нормы стандартов EUROPE Phase IIIa и US EPA TIER 3 (2006).
- Дизельные двигатели тракторов, не оборудованных системами доочистки выхлопных газов или отвечающих требованиям TIER 1 и TIER 2.
- Тяжелые условия эксплуатации в режиме полной нагрузки.
- Всесезонное применение, турбированные и атмосферные дизельные двигатели.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E4/E5/E7
- MB 228.5
- DEUTZ DQC III-05

Подходит для двигателей CNH, DEERE, FENDT, IVECO, MASSEY-FERGUSON, PERKINS, SAME, SISU, VALMET...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий уровень свойств

Экономия топлива

- Прекрасные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Экстра увеличенные интервалы замены при работе в жестких условиях (высокие температуры и нагрузки).
- Высокая стойкость к сдвиговым нагрузкам (стабильность вязкостно-температурных характеристик масла в процессе эксплуатации).
- Экономия топлива

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Единицы измерения	10W-30
Вязкость при 40°C	мм ² /с	89
Вязкость при 100°C	мм ² /с	12,2
Индекс вязкости	-	141
Температура застывания	°C	-42

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

AGRITEC SYN FE 10W-30
Обновление: 10/2011
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.