

GRANITCUT 5000



Макроэмульсия для распиливания гранита.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **GRANITCUT 5000** применяется при обработке гранита резанием дисковыми пилами с алмазным напылением.
- Рекомендуемая концентрация: 2%.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO-L MAB

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продлевает срок службы дисков с алмазным напылением.
- Обеспечивает:
 - снижение уровня шума при операциях обработки
 - высокое качество обработки поверхности
 - эффективное удаление стружки
 - хорошую стойкость к росту бактерий
- Превосходная защита цветных металлов от коррозии.
- Легкость применения: растворить **GRANITCUT 5000** в воде хорошего качества (ВНИМАНИЕ: растворять масло в воде).
- Стойкость к росту бактерий.
- Великолепная охлаждающая способность.
- **GRANITCUT 5000** не имеет запаха и не содержит нитритов, бензойных кислот, хлора и гликолевых эфиров.
- Производится по новой, улучшенной технологии, на основе базовых масел селективной очистки.
- Соответствует требованиям немецкого законодательства TRGS 611 и европейского законодательства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Ед. измерения	КОНЦЕНТРАТ	2% РАСТВОР
Внешний вид	Визуально	-	прозрачный	молочный
Цвет	ISO 2049	-	<0,5 (желтый)	-
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м ³	877	-
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм2/с	15	-
pH	NF T 60 193	-	-	5,2
Показатель преломления	-	-	1,05	

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

GRANITCUT 5000
Обновление: 12/08
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.