

# MOLDOL LW 5833



## Разделительное масло для ячеистого бетона.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Разделительное  
масло для  
бетона

- **MOLDOL LW 5833** – это жидкость для выемки бетона из формы, разработанная специально для пенобетона.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- **MOLDOL LW 5833** – это масло, практически не имеющее запаха с низким содержанием ароматических углеводородов.
- Устойчивая адгезия масляной пленки (без признаков клейкости) на форме.
- Содержит ингибиторы окисления и коррозии.
- Образует тонкую и устойчивую масляную пленку.
- Отличная смачиваемость поверхности и возможность выемки без загрязнения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MOLDOL LW 5833	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная жидкость
Плотность при 20°C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	883
Вязкость при 40°C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	133
Температура вспышки	ISO 2592	°C	>240
Температура застывания	ISO 3016	°C	<-21
Кислотное число	ASTM D664	Мг/г КОН	2

### ПРИМЕНЕНИЕ

- **MOLDOL LW 5833** рекомендуется для использования на обкладках стальных форм.
- Используется в чистой форме.
- Обычно наносится при помощи распылителя, но можно использовать и валики.
- Покрывающая способность: 20-40 г/м<sup>2</sup>.
- Для достижения оптимального результата, **MOLDOL LW 5833** должен наноситься на форму очень тонким слоем. Избегать загрязнений! Удалять излишки масла.

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**MOLDOL LW 5833**  
Обновление: 22-01-2004  
Sticker reference:

